Професионален латекс на една ръка

DIAMOND PROFESSIONAL ODORLESS

Интериорна боя без мирис, с висока устойчивост на миене

- Покрива на 1 слой върху грундирана стена
- Без мирис след изсъхване
- До 14 г/л летливи органични съединения
- Запълва финитe пукнатини

Приложение

Защита и декорация на нови вътрешни стени (гипсокартон, циментова мазилка, гипсова мазилка, бетон), както и освежаване на повърхности, покрити преди с тапети или с бои на водна основа. Не се нанася върху бои на разтворител, варови или туткалени бои.

Свойства

Висококачествена екологична боя, лесна за нанасяне. Образува бял матов филм с висока покривност, който се мие и пропуска водните пари. Запълва финитe пукнатини в основата и е особено устойчива на зацапване и износване. Продуктът е разработен по критериите на Регламент (ЕО) № 66/2010 за декоративни бои за интериор с ниско съдържание на летливи органични съединения, без тежки метали и вещества, опасни за здравето и околната среда. Затова след изсъхване боята не оставя мирис в помещението.

Технически данни

Вид	хомогенна бяла полугъста течност
Плътност при 23 °C	1,55 ± 0,05 г/см³
Сухо вещество (120 °C, 50 мин)	60 ± 4% тегловни, 40 ± 2% обемни
Среден разход	120 мл/м² на слой
Вид на филма	матов, равномерен
Привидно изсъхване при 23 °C и 65% влажност	4 до 6 часа
Пълно изсъхване при 20 °C	24 часа
Препоръчителни слоеве	1 до 2
Летливи органични съединения (ЛОС)	подкатегория „Матови покрития за вътрешни стени и тавани“, гранична стойност 30 г/л (2010); продуктът съдържа до 14 г/л
Опаковки	2,5 л, 8,5 л и 15 л

Подготовка на основата

- Основата трябва да е равна, здрава, чиста, обезпрашена, суха и обезмаслена.
- Нови повърхности се почистват и обезпрашават и се грундират с DIAMOND ASTARI SPECIAL, разреден до 1:4 с вода според попиваемостта.
- Стари боядисани повърхности със слабо прилепнали или дефектни участъци, лющене и пукнатини се ремонтират и шпакловат, оставят се да изсъхнат и се грундират като нови.
- При ремонтирани участъци и гипсокартон с шпакловани фуги се препоръчва грунд DIAMOND WHITE PRIMER, който изравнява попиваемостта и гланца на боята.
- Внимание: при соли и изцветявания по стената не може да се даде срок за трайност на боята, защото солите пречат на сцеплението.

Нанасяне

Нанасят се 1 до 2 слоя с валяк, четка или пистолет, разредени с 10% чиста вода. Преди употреба боята се разбърква много добре. Препоръчва се 1 слой върху повърхност, грундирана с DIAMOND WHITE PRIMER, и 2 слоя при ремонтирани стени и гипсокартон. Боята се нанася отгоре надолу, равномерно и без прекъсване, за да няма пръски и ивици. Температура на основата и въздуха от +10 до +30 °C, влажност на основата до 12%, влажност на въздуха до 70%.

Съхнене

Вторият слой се нанася след поне 12 часа според температурата. По-ниската температура и по-високата влажност удължават съхненето.

Разход

Около 120 мл/м² на слой върху гладка основа. При грапави повърхности разходът се увеличава.

Съвместимост

За да запази свойствата си, DIAMOND PROFESSIONAL не се смесва с други материали.

Почистване на инструментите

С вода, веднага след работа, при нужда с препарат. При почивки инструментите се държат в боята или във вода.

Тониране

Тонира се ръчно с пигменти или компютърно в неограничен брой нюанси с пигментите DIAMOND.

Състав

Акрилна водна дисперсия, титанов диоксид, пълнители, добавки.

Безопасност

Да се пази от деца. При контакт с очите да се изплакнат обилно с вода няколко минути; ако има контактни лещи, да се свалят. При неразположение да се потърси лекар. При поглъщане устата се изплаква, без да се предизвиква повръщане. Да се съхранява на сухо, в затворен съд. Съдържанието и опаковката се изхвърлят на места за събиране на отпадъци. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; може да предизвика алергична реакция.

Съхранение и годност

В оригиналната, плътно затворена опаковка, от +5 до +35 °C, далеч от слънце, замръзване и влага. Превозва се в покрити превозни средства. Годност 12 месеца от датата на производство.

Данните са ориентировъчни и се основават на лабораторни изпитвания и практически опит. Условията на обекта са извън нашия контрол, затова при съмнение направете проба или се свържете с нас. Произведено в ЕС. Издание 10.2026.